5320140



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Equipo de ósmosis inversa para aplicaciones del ámbito industrial, profesional y horeca.

Simplicidad y rapidez.

Válido para lavavajillas con o sin break tank.

La ósmosis proporciona acabados excelentes, especialmente en cristalería, y acelera el proceso de secado de los artículos.

El modelo OS-140P asegura un elevado flujo instantáneo que, combinado con una presión elevada, permite ejecutar ciclos de lavado rápidos y contniuos.

ESPECIFICACIONES

Membranas: 4 x TWG1A1

Pre-filtro interno: Profine BLUE small

Potencia total: 180 W

Alimentación de agua

- √ Flujo máximo de entrada de agua: 300 l/h
- ✓ Temperatura máxima: 35 °C
- ✓ Presión de agua de alimentación (bar) (max): 5 bar
- ✓ Presión de agua de alimentación (bar) (min): 1.5 bar

Características del permeato

- ✓ ____Capacidad máxima a 10°C: 140 l/h
- ✓ Porcentaje de recuperación: 25-60%
- \checkmark Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 \sim (1.8 A) Nivel de ruido a 1 m.: <70 dB(A)

Dimensiones exteriores: 168 mm x 515 mm x 476 mm

Peso neto: 20 Kg

Dimensiones del embalaje

190 x 720 x 520 mm Peso bruto: 29 Kg.







www.sammic.es

Fabricante de Equipos para Hostelería Basarte, 1 20720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.

Aprobado